DATABLAD

K 470 universallåda, IP 65 - 366209

TÜV-Süd-certifierad låda med tryckutjämningsventil – perfekt för alla tillämpningar som kräver extra skydd mot fukt, vattensprut och damm.




PRODUKTBESKRIVNING

- TÜV-Süd-certifierad låda med tryckutjämningsventil – perfekt för alla tillämpningar som kräver extra skydd mot fukt, vattensprut och damm.
- Skyddsklass IP 65 enligt DIN EN 60529 tack vare en tätning som är ingjutet i locket.
- 22 standardstorlekar av K 470 finns i lager i skyddsklass IP65. De tre varianterna med en längd på minst 1 400 mm erbjuder också ett förbättrat skydd tack vare optimerade tätningar och tryckutjämningsventiler, men uppfyller inte helt kraven för skyddsklass IP65.
- Godkänd för transport av farligt gods.
- Extra tjock, 1,5 mm aluminiumplåt för extra stabilitet (från storlekar på 750 x 550 mm).
- Automatiskt tryckutjämningsmembran
- Godkänd av TÜV SÜD.
- Tillgänglig för de flesta K 470.







TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Typgodkännande för transport av farligt gods möjligt mot pristillägg.
OBS! Inre/Fritt passagemått är ca 30mm mindre än det angivna innermåttet (längd och bredd).

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal handtag	2
Certifiering	TÜV Süd - IP 65

Egenskap	Värde
Förslutningar	Comfortförslutningar
Förstärkta hörn	Missing translation
Garanti	10 år
Handtag	Fjädrande
IP-klassning	Missing translation
Inbyggda hjul	Missing translation
Innermått L x B x H	550 mm × 550 mm × 580 mm
Kantförstärkningar runt om	Missing translation
Material	Aluminium
Stapelhörn	Missing translation
Stapelhörnens färg	Obehandlat aluminium
Stapelhörnens material	Aluminium
Tätning	Locktätning av skum
Vikt	7.8 kg
Volym	175 l
Yttermått max. L x B x H	600 mm × 600 mm × 610 mm
max. tillåten bruttovikt för farligt gods	94 kg

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-12
Förändringar eller fel förbehålls.