



# K 470 universallåda, IP 65 - 366218

För alla användningsområden där täthet och ett förhöjt skydd mot fukt, stänkvatten och damm efterfrågas.

## Produktbeskrivning

- För alla användningsområden där täthet och ett förhöjt skydd mot fukt, stänkvatten och damm efterfrågas.
- Täthet IP 65 enligt EN 60 529 tack vare skumtätningen i locket.
- 3 standardstorlekar från lager, kundspecifika utföranden på förfrågan.
- Godkänd för transport av farligt gods.
- Extra tjock, 1,5 mm aluminiumplåt för extra stabilitet (från storlekar på 750 x 550 mm).
- Automatiskt tryckutjämningsmembran
- Täthet bekräftad genom certifikat från TÜV SÜD.
- Tillgänglig för de flesta K 470.



## Tips och specialfunktioner

Typgodkännande för transport av farligt gods möjligt mot pristillägg.

OBS! Inre/Fritt passagemått är ca 30mm mindre än det angivna innermättet (längd och bredd).

## Produktfunktioner

Antal handtag

2



|   |                          |
|---|--------------------------|
| Certifiering                              | TÜV Süd - IP 65          |
| Förslutningar                             | Comfortförslutningar     |
| Förstärkta hörn                           | Missing translation      |
| Garanti                                   | 10 år                    |
| IP-klassning                              | Missing translation      |
| Inbyggda hjul                             | Missing translation      |
| Innermått L x B x H                       | 750 mm x 550 mm x 580 mm |
| Kantförstärkningar runt om                | Missing translation      |
| Material                                  | Aluminium                |
| Stapelhörn                                | Missing translation      |
| Stapelhörnens färg                        | Obehandlat aluminium     |
| Stapelhörnens material                    | Aluminium                |
| Tätning                                   | Locktätning av skum      |
| Vikt                                      | 12 kg                    |
| Volym                                     | 239 l                    |
| Ytermått max. L x B x H                   | 800 mm x 600 mm x 610 mm |
| max. tillåten bruttovikt för farligt gods | 126 kg                   |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-4-3

Förändringar eller fel förbehålls.