DATABLAD

AFA P - 40033

Bassteget med låg vikt, hög stabilitet och bekväm arbetsyta.

PRODUKTBESKRIVNING

- Bassteget med låg vikt, hög stabilitet och bekväm arbetsyta.
- Hållbar, svetsad rörkonstruktion av aluminium för lång livslängd och hög stabilitet.
- 200 mm djupa steg av halksäker, räfflad aluminium.
- 350 x 577 mm stor plattform som förstärkts av en tvärbalk.
- Bred arbetsyta medför hög stabilitet.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.







TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Fjäderbromshjul kan fås som tillbehör från två steg. Ledstång kan fås som tillbehör från tre steg.
I enlighet med standarden EN 14 183.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal steg inkl. plattform	3
Arbetshöjd	2.6 m
Basyta	0,87 m × 0,69 m
Belastning	max. 150 kg

Egenskap	Värde
Beläggning	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	577 mm
Plattformshöjd	0.6 m
Plattformslängd	350 mm
Stegdjup	200 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	200 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 14183
Transportdimensioner	692 mm × 871 mm × 600 mm
Vikt	7.8 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 3



Fjädrande bromshjul (1 förp. = 4 st.)
Artikelnummer 40036



Fotplattor (1 sats = 4 st)
Artikelnummer 40037



Ledstång till arbetsbock
Artikelnummer 40038

RESERVDELAR 1



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 800358

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-11
Förändringar eller fel förbehålls.