



AFA P - 40034

Bassteget med låg vikt, hög stabilitet och bekväm arbetsyta.

Produktbeskrivning

- Bassteget med låg vikt, hög stabilitet och bekväm arbetsyta.
- Hållbar, svetsad rörkonstruktion av aluminium för lång livslängd och hög stabilitet.
- 200 mm djupa steg av halksäker, räfflad aluminium.
- 350 x 577 mm stor plattform som förstärkts av en tvärbalk.
- Bred arbetsyta medför hög stabilitet.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.



Tips och specialfunktioner

Fjäderbromshjul kan fås som tillbehör från två steg.

Ledstång kan fås som tillbehör från tre steg.

I enlighet med standarden EN 14 183.

Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	4
Arbets höjd	2.8 m
Basyta	1,1 m × 0,71 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år



Material	Aluminium
Plattformsbredd	577 mm
Plattformshöjd	0.8 m
Plattformslängd	350 mm
Stegdjup	200 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	200 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 14183
Transportdimensioner	713 mm × 1.103 mm × 800 mm
Vikt	10.1 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-30

Förändringar eller fel förbehålls.