



# Trappa - 40055204

Stationär tillgång till byggnader och maskiner.

## Produktbeskrivning

- Stationär tillgång till byggnader och maskiner.
- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Steg- och plattformbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.
- Monteringskonsol, haksats och upphängningsvinkel för att integrera produkten borttagbart i en fästanelordning.
- Plaststöd för golvfäste för snabb borttagning nedtill av produkten.
- Tillämpad standard: EN ISO 14122.



## Tips och specialfunktioner

Tillämpad standard: EN ISO 14122.

## Produktfunktioner

Antal steg	5
------------	---



Belastning	max. 300 kg
Garanti	10 år
Helhetslängd	793 mm
Lutning	60 °
Maximal belastning per nivå	150 kg
Plattformshöjd	1250 mm
Stegbredd	600 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.