DATABLAD

Trappa - 40055224

Stationär tillgång till byggnader och maskiner.





PRODUKTBESKRIVNING

- Stationär tillgång till byggnader och maskiner.
- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1 000 mm.
- Steg- och plattformsbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.
- Monteringskonsol, haksats och upphängningsvinkel för att integrera produkten borttagbart i en fästanordning.
- Plaststöd för golvfäste för snabb borttagning nedtill av produkten.
- Tillämpad standard: EN ISO 14122.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Tillämpad standard: EN ISO 14122.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal steg	5
Belastning	max. 300 kg

Egenskap	Värde
Garanti	10 år
Helhetslängd	793 mm
Lutning	60 °
Maximal belastning per nivå	150 kg
Plattformshöjd	1250 mm
Stegbredd	800 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 2



Enkelsidigt ledstång
Artikelnummer 42355284

Spännarm
Artikelnummer 42355279

RESERVDELAR 1

Spännarm
Artikelnummer 800512

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-15
Förändringar eller fel förbehålls.