



Trappa - 40055232

Stationär tillgång till byggnader och maskiner.

Produktbeskrivning

- Stationär tillgång till byggnader och maskiner.
- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Trappsteg och plattform i räfflad aluminium (R10). Finns även som stålgaller (R12) och durkplåtsbeläggning av stål (R13) för bättre halksäkerhet.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.
- Monteringskonsol, haksats och upphängningsvinkel för att integrera produkten borttagbart i en fästanordning.
- Plaststöd för golvfäste för snabb borttagning nedtill av produkten.
- Tillämpad standard: EN ISO 14122.



Tips och specialfunktioner

Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner



Antal steg	13
Belastning	max. 300 kg
Garanti	10 år
Helhetslängd	1947 mm
Lutning	60 °
Plattformshöjd	3250 mm
Stegbredd	800 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4
max. belastning	150 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-2

Förändringar eller fel förbehålls.