DATABLAD

# Trappa - 40055236

Stationär tillgång till byggnader och maskiner.





## PRODUKTBESKRIVNING

- Stationär tillgång till byggnader och maskiner.
- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1 000 mm.
- Steg- och plattformsbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.
- Monteringskonsol, haksats och upphängningsvinkel för att integrera produkten borttagbart i en fästanordning.
- Plaststöd för golvfäste för snabb borttagning nedtill av produkten.
- Tillämpad standard: EN ISO 14122.

### TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter.
Tillämpad standard: EN ISO 14122.

## PRODUKTFUNKTIONER

| Egenskap | Värde |
|---|---|

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Antal steg | 17 |
| Belastning | max. 300 kg |
| Garanti | 10 år |
| Helhetslängd | 2593 mm |
| Lutning | 60 ° |
| Maximal belastning per nivå | 150 kg |
| Plattformshöjd | 4250 mm |
| Stegbredd | 800 mm |
| Tillämpad standard | NF EN ISO 14122-4 |

## TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

**TILLBEHÖR** 1



**Ledstång 17 steg**
Artikelnummer 42355296

**ZARGES AB**
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-15
Förändringar eller fel förbehålls.