



Trappa - 40055344

Stationär tillgång till byggnader och maskiner.

Produktbeskrivning

- Stationär tillgång till byggnader och maskiner.
- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Steg- och plattformbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.
- Monteringskonsol, haksats och upphängningsvinkel för att integrera produkten borttagbart i en fästanelordning.
- Plaststöd för golvfäste för snabb borttagning nedtill av produkten.
- Tillämpad standard: EN ISO 14122.



Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om



ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren
säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter.

Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner

Antal steg	5
Belastning	max. 300 kg
Garanti	10 år
Helhetslängd	1117 mm
Lutning	45 °
Maximal belastning per nivå	150 kg
Plattformshöjd	1070 mm
Stegbredd	1000 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-10

Förändringar eller fel förbehålls.