



Arbetsplattform med justerbar höjd – basmodul - 40060000

Säkert arbete på höga höjder.

Produktbeskrivning

- Med en fri höjd på upp till 4 000 mm når du enkelt höga höjder.
- Högre flexibilitet tack vare överkragning på den valfria tilläggsplattformen (fast eller ställbar).
- Enkel manövrerbarhet och säker arbetsställning tack vare styrhjul, extra utdrag och spindlar på tilläggsplattformen.
- Välj mellan fasadstege, utskjutsstege och trappa. Alla tillträdesalternativ erbjuder flexibel höjdjustering för enkel uppstigning.
- Utnyttja plattformens storlek och totalbelastning på upp till 300 kg för att arbeta i par – även på den valfria tilläggsplattformen.



Tips och specialfunktioner

Om det befintliga modulsystemet inte uppfyller dina krav kan du få en skräddarsydd lösning från oss!

Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner

Modell	L
Plattformsbredd	1240 mm



Plattformshöjd	1.750mm - 4.250mm
Plattforms­längd	3690 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4
Vikt	580 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.