



Tankningsstege med 5 steg

- 40099

Den universella plattformsstegen för alla tuffa uppgifter! Eller speciellt som tankningsstege.

Produktbeskrivning

- Den universella plattformsstegen för alla tuffa uppgifter! Eller speciellt som tankningsstege.
- För att kopplingen för tankning under vingarna ska sitta säkert har våra stegar två löstagbara fästen på stegens stegdel.
- Stabiliteten säkerställs av tvärstaget på stegen.
- Den rymliga plattformen (450 x 500 mm) av stålgaller med halkskyddsklass R13 garanterar högsta möjliga stabilitet.
- Två elektriskt ledande rullar på stigdelen gör att ledarna glider lätt.
- Förhöjd säkerhet även vid oljiga ämnen eller is vid användning utomhus.
- Stor, räfflad plattform gör att du står säkert och bekvämt.
- Kan enkelt fällas ihop för transport och lagring.
- 80 mm djupa trappsteg med R13-beläggning, mönster och hål för avrinning av vätska, vilket ger märkbart bättre grepp i alla situationer.
- Runtomgående ledstång.
- Bred stegfot.



Produktfunktioner



Antal steg inkl. plattform	5
Antistatisk	Missing translation
Arbets höjd	3.35 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Bredd stegfot	1.2 m
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Obehandlat aluminium
Plattformsbredd	450 mm
Plattformshöjd	1.35 m
Plattformslängd	500 mm
Stegdjup	80 mm
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	R13-steg
Stegsidans höjd	73 mm
Tillämpad standard	EN 131-7
Transportdimensioner	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm
Undre, yttre bredd	1200 mm
Vikt	18 kg



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.