DATABLAD

XLstep P - 40102

PRODUKTBESKRIVNING

- Smidig och robust arbetsplattform i ny design.
- Plattformsstorlek cirka 400 x 300 mm.
- Extra djupa steg (92 mm) för bekväm och säker användning.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt, stel förbindning med tryckförstyvning.
- Uppstigning från båda sidorna.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade stegsidor.
- Nytt, högkvalitativt glidskydd av 2-komponentsplast gör den lämplig även för arbeten på gallerytor.











TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Uppfyller kraven i EN 14183, VNA 205/2009 samt AFS 2023:9.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal steg	3
Antal steg	2 × 3
Arbetshöjd	2.74 m

Egenskap	Värde
Basyta	0,82 m × 0,68 m
Belastning	150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium, eloxerat
Plattformsbredd	400 mm
Plattformshöjd	0.74 m
Plattformslängd	300 mm
Stegdjup	92 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	48 mm
Tillämpad standard	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Transportdimensioner	ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm
Undre, yttre bredd	0.68 m
Vikt	6.1 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

RESERVDELAR 3



Diagonalstag utan anslag, höger
Artikelnummer 800476



Diagonalstag utan anslag, vänster
Artikelnummer 800475



Push-on glidskydd
Artikelnummer 21012290

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-10
Förändringar eller fel förbehålls.