




Trappa med plattform - 40155418

Stationärt tillträde till byggnader och maskiner med plattform. Konfigurera en individuell lösning på www.creaxess.se. Som inloggad användare får du offert på din konfiguration.

Produktbeskrivning

- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Steg- och plattformsbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Stationär tillgång till byggnader och maskiner.
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- Monteringselement Skyddsskänkel för användning som fristående arbetsplattform.
- Individuell räckeskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.





Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Konfigurera din individuella trappa via www.creaxess.se Vi löser även särskilt knepiga krav! Ring oss på +46 8-591 220 00
Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner

Antal steg	19
Belastning	max. 300 kg
Garanti	10 år
Helhetslängd	3427 mm
Lutning	60 °
Maximal belastning per nivå	150 kg
Plattformshöjd	4750 mm
Plattformslängd	600 mm
Stegbredd	1000 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-21

Förändringar eller fel förbehålls.