



## Skyline 2E - 40206

Den enkla och bekväma vertikala höjdjusteringen är optimal för användning på höga höjder.

### Produktbeskrivning

- Den enkla och bekväma vertikala höjdjusteringen är optimal för användning på höga höjder.
- Mycket lätt och bekväm höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm tack vare syntetiskt rep och trissa.
- Säker låsning med automatiska hakar.
- Den övre stegen är utrustad med hjul.
- Hjul med slitstark yta som skonar underlaget.
- Hög stabilitet tack vare den särskilt breda understegen (490 mm).
- Låses säkert med automatiska hakar.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



### Tips och specialfunktioner

Enkel höjdjustering från stegpinne till stegpinne, med väggskonande löphjul.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Antal stegpinnar	14
Antal stegpinnar	2 × 14



Arbetshöjd	7.9 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Bredd stegfot	1.2 m
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Hjul	Gummi
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Steglängd, nedsänkt	4.14 m
Steglängd, upphissad	7.21 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	270 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	85 mm
Stegsidans höjd	85mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm
Vikt	23 kg
Yttre bredd till understege	490 mm



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.