



## Skyline 2E - 40206

Den enkla och bekväma vertikala höjdjusteringen är optimal för användning på höga höjder.

### Produktbeskrivning

- Den enkla och bekväma vertikala höjdjusteringen är optimal för användning på höga höjder.
- Mycket lätt och bekväm höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm tack vare syntetiskt rep och trissa.
- Säker låsning med automatiska hakar.
- Den övre stegen är utrustad med hjul.
- Hjul med slitstark yta som skonar underlaget.
- Hög stabilitet tack vare den särskilt breda understegen (490 mm).
- Låses säkert med automatiska hakar.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



### Tips och specialfunktioner

Enkel höjdjustering från stegpinne till stegpinne, med väggskonande löphjul.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Antal stegpinnar <b>14</b>	Antal stegpinnar <b>2 x 14</b>	Arbetshöjd <b>7.9 m</b>	Belastning <b>max. 150 kg</b>	Beläggning <b>Obehandlad</b>
Bredd stegfot <b>1.2 m</b>	Förband mellan steg och stegsidor <b>Flänsad</b>	Garanti <b>10 år</b>	Hjul <b>Gummi</b>	Material <b>Aluminium</b>
Stegdjupe <b>30 mm</b>	Steglängd, nedsänkt <b>4.14 m</b>	Steglängd, upphissad <b>7.21 m</b>	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt <b>270 mm</b>	Stegpinne-/stegtyp <b>räfflad</b>



Stegsidans höjd

**85 mm**

Stegsidans höjd

**85mm**

Tillämpad standard

**EN 131  
professional**

Transportdimensioner

**ca. 4.150 mm x ca.  
520 mm x ca. 160  
mm**

Vikt

**23 kg**

Yttre bredd till  
understege

**490 mm**