



Skyline 2E - 40209

Den enkla och bekväma vertikala höjdjusteringen är optimal för användning på höga höjder.

Produktbeskrivning

- Den enkla och bekväma vertikala höjdjusteringen är optimal för användning på höga höjder.
- Mycket lätt och bekväm höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm tack vare syntetiskt rep och trissa.
- Säker låsning med automatiska hakar.
- Den övre stegen är utrustad med hjul.
- Hjul med slitstark yta som skonar underlaget.
- Hög stabilitet tack vare den särskilt breda understegen (490 mm).
- Låses säkert med automatiska hakar.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Enkel höjdjustering från stegpinne till stegpinne, med väggskonande löphjul.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal stegpinnar 20	Antal stegpinnar 2 x 20	Arbetshöjd 10.85 m	Belastning max. 150 kg	Beläggning Obehandlad
Bredd stegfot 1.2 m	Förband mellan steg och stegsidor Flänsad	Garanti 10 år	Hjul Gummi	Material Aluminium
Stegdjup 30 mm	Steglängd, nedsänkt 5.74 m	Steglängd, upphissad 10.25 m	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 270 mm	Stegpinne-/stegtyp räfflad



Stegsidans höjd

114 mm

Stegsidans höjd

114mm

Tillämpad standard

**EN 131
professional**

Transportdimensioner

**ca. 5.740 mm x ca.
520 mm x ca. 220
mm**

Vikt

33.8 kg

Yttre bredd till
understege

490 mm