



Skyline 2E - 40210

Den enkla och bekväma vertikala höjdjusteringen är optimal för användning på höga höjder.

Produktbeskrivning

- Den enkla och bekväma vertikala höjdjusteringen är optimal för användning på höga höjder.
- Mycket lätt och bekväm höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm tack vare syntetiskt rep och trissa.
- Säker låsning med automatiska hakar.
- Den övre stegen är utrustad med hjul.
- Hjul med slitstark yta som skonar underlaget.
- Hög stabilitet tack vare den särskilt breda understegen (490 mm).
- Låses säkert med automatiska hakar.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Enkel höjdjustering från stegpinne till stegpinne, med väggskonande löphjul.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal stegpinnar	24
Antal stegpinnar	2 × 24



Arbetshöjd	12.75 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Bredd stegfot	1.2 m
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Hjul	Gummi
Material	Aluminium
Stegdjupe	30 mm
Steglängd, nedsänkt	6.9 m
Steglängd, upphissad	12.22 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	270 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	114 mm
Stegsidans höjd	114mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm
Vikt	42.6 kg
Yttre bredd till understege	490 mm



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.