



## Everest 2E - 40215

Den bekväma lösningen för arbeten på hög höjd med maximal stegbredd för bekväm uppstigning och säker arbetsställning.

### Produktbeskrivning

- Den bekväma lösningen för arbeten på hög höjd med maximal stegbredd för bekväm uppstigning och säker arbetsställning.
- På längder från 8,3 m utrustas den övre stegen med löphjul. Löphjul med slitstark, väggskonande yta.
- Bekväm och precis höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Båda stegdelarna kan även användas separat som anliggande stegar, gäller artikelnr 40245-40247.
- Hög stabilitet tack vare den särskilt breda understegen (490 mm).
- Hissäkring och glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



### Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Antal stegpinnar	18
Antal stegpinnar	2 × 18



Arbetshöjd	9.75 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Bredd stegfot	1.2 m
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Hjul	Gummi
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Steglängd, nedsänkt	5.2 m
Steglängd, upphissad	9.13 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	270 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	98 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	5.210 mm × 500 mm × 230 mm
Vikt	28.8 kg
Yttre bredd till understege	490 mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-4-2

Förändringar eller fel förbehålls.