



Everest 2E - 40245

Den bekväma lösningen för arbeten på hög höjd med maximal stegbredd för bekväm uppstigning och säker arbetsställning.

Produktbeskrivning

- Den bekväma lösningen för arbeten på hög höjd med maximal stegbredd för bekväm uppstigning och säker arbetsställning.
- På längder från 8,3 m utrustas den övre stegen med löphjul. Löphjul med slitstark, väggskonande yta.
- Bekväm och precis höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Båda stegdelarna kan även användas separat som anliggande stegar, gäller artikelnr 40245-40247.
- Hög stabilitet tack vare den särskilt breda understegen (490 mm).
- Båda stegdelarna kan även användas som anliggande stegar.
- Hissäkring och glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal stegpinnar

6



Antal stegpinnar	2 × 6
Arbetshöjd	3.8 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Hjul	Gummi
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Steglängd, nedsänkt	1.83 m
Steglängd, upphissad	2.95 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	270 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	58 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	1.830 mm × 500 mm × 130 mm
Vikt	7.6 kg
Yttre bredd till understege	490 mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.