



Everest 2E - 40246

Den bekväma lösningen för arbeten på hög höjd med maximal stegbredd för bekväm uppstigning och säker arbetsställning.

Produktbeskrivning

- Den bekväma lösningen för arbeten på hög höjd med maximal stegbredd för bekväm uppstigning och säker arbetsställning.
- På längder från 8,3 m utrustas den övre stegen med löphjul. Löphjul med slitstark, väggskonande yta.
- Bekväm och precis höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Båda stegdelarna kan även användas separat som anliggande stegar, gäller artikelnr 40245-40247.
- Hög stabilitet tack vare den särskilt breda understegen (490 mm).
- Båda stegdelarna kan även användas som anliggande stegar.
- Hissäkring och glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal stegpinnar

8



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Antal stegpinnar | 2 × 8 |
| Arbets höjd | 4.85 m |
| Belastning | max. 150 kg |
| Beläggning | Obehandlad |
| Bredd stegfot | 0.9 m |
| Certifiering | TÜV-SÜD |
| Förband mellan steg och stegsidor | Flänsad |
| Garanti | 10 år |
| Hjul | Gummi |
| Material | Aluminium |
| Stegdjup | 30 mm |
| Steglängd, nedsänkt | 2.39 m |
| Steglängd, upphissad | 4.07 m |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 270 mm |
| Stegpinne-/stegtyp | räfflad |
| Stegsidans höjd | 68 mm |
| Tillämpad standard | EN 131 professional |
| Transportdimensioner | 2.390 mm × 500 mm × 130 mm |
| Vikt | 9.8 kg |
| Yttre bredd till understege | 490 mm |



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.