



Plattformstrappa, rullbar, med ZARGES ERGO-Stop - 40255038



Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.

Produktbeskrivning

- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Trappsteg och plattform i räfflad aluminium (R10). Finns även som stålgaller (R12) och durkplåtsbeläggning av stål (R13) för bättre halksäkerhet.
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- Plattformstrappor som kan användas extremt snabbt tack vare det innovativa bromssystemet.
- Som tillval finns körstället även i elektriskt ledande utförande.
- ZARGES Ergo Stop – alla fyra hjul kan bromsas bekvämt med hjälp av en pedal på trappsteget.
- Individuell räckeskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.

Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig



ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner

Antal steg 9	Belastning max. 300 kg	Chassibredd 1220 mm	Garanti 10 år	Helhetslängd 2558 mm
Lutning 45 °	Plattformshöjd 1930 mm	Plattforms­längd 600 mm	Stegbredd 800 mm	Tillämpad standard EN ISO 14122
max. belastning 150 kg				