



Plattformstrappa, rullbar, med ZARGES ERGO-Stop - 40255058



Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.

Produktbeskrivning

- Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Steg- och plattformsbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- Plattformstrappor som kan användas extremt snabbt tack vare det innovativa bromssystemet.
- Som tillval finns körstället även i elektriskt ledande utförande.
- ZARGES Ergo Stop – alla fyra hjul kan bromsas bekvämt med hjälp av en pedal på trappsteget.
- Individuell räckeskonfiguration på plattformen, som



tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.

- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.

Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Antal steg | 9 |
| Belastning | max. 300 kg |
| Chassibredd | 1420 mm |
| Garanti | 10 år |
| Helhetslängd | 2558 mm |
| Lutning | 45 ° |
| Maximal belastning per nivå | 150 kg |
| Plattformshöjd | 1930 mm |
| Plattforms längd | 600 mm |
| Stegbredd | 1000 mm |



Tillämpad standard

NF EN ISO 14122-4

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-27

Förändringar eller fel förbehålls.