



Plattformstrappa, rullbar - 40255788

Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.



Produktbeskrivning

- Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Steg- och plattformsbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- Plattform med överkragning kan användas för överbryggande av hinder.
- Som tillval finns körstället även i elektriskt ledande utförande.
- Smalt körställ. Körställsbredden har reducerats till ett minimum med hjälp av extra ballastvikt.
- Individuell räckeskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan





tas bort utan verktyg.

- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.

Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner

Antal steg	9
Belastning	max. 300 kg
Chassibredd	1220 mm
Garanti	10 år
Helhetslängd	2558 mm
Lutning	45 °
Maximal belastning per nivå	150 kg
Plattformshöjd	1930 mm
Plattforms­längd	600 mm
Stegbredd	800 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-11

Förändringar eller fel förbehålls.