



AMA P - 40261

Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.

Produktbeskrivning

- Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.
- Moduluppbyggnad för anpassning och utökning enligt behov, tillgänglig som mobil eller stationär arbetsplattform.
- Lätt och bekväm att hantera.
- Extremt kraftig, vridstyv och korrosionsskyddad konstruktion av lättmetall.
- Basmodulen med två steg kan enkelt utökas upp till tre extra steg för mobil användning.
- Många olika tillbehör för stationär och mobil användning.
- Påbyggnadsmoduler i fyra olika höjder.
- Bekväma och säkra steg (555 x 250 mm) av räfflad aluminium.



Tips och specialfunktioner

I enlighet med standarden EN 14 183.

Produktfunktioner

Arbetshöjd 2.2 m	Belastning max. 150 kg	Beläggning Obehandlad	Förband mellan steg och stegsidor Missing translation	Garanti 10 år
Material Aluminium	Modulkombination A	Plattformsbredd 555 mm	Plattformshöjd 0.2 m	Plattformslängd 250 mm
Separata moduler Modul A	Stegdjup 250 mm	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 200 mm	Stegpinne-/stegtyp räfflad	Tillämpad standard EN 14183



Totalt plattformsdjup	Transportdimensioner	Vikt	max. total vikt
0.3 m	580 mm × 290 mm × 200 mm	2.9 kg	2.9 kg