DATABLAD

AMA P - 40262

Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.









PRODUKTBESKRIVNING

- Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.
- Moduluppbyggnad för anpassning och utökning enligt behov, tillgänglig som mobil eller stationär arbetsplattform.
- Lätt och bekväm att hantera.
- Extremt kraftig, vridstyv och korrossionsskyddad konstruktion av lättmetall.
- Basmodulen med två steg kan enkelt utökas upp till tre extra steg för mobil användning.
- Många olika tillbehör för stationär och mobil användning.
- Påbyggnadsmoduler i fyra olika höjder.
- Bekväma och säkra steg (555 x 250 mm) av räfflad aluminium.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

I enlighet med standarden EN 14 183.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Arbetshöjd	2.4 m
Belastning	max. 150 kg

Egenskap	Värde
Beläggning	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Modulkombination	B + C
Plattformsbredd	555 mm
Plattformshöjd	0.4 m
Plattformslängd	250 mm
Separata moduler	Modul C
Stegdjup	250 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	200 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 14183
Totalt plattformsdjup	0.8 m
Transportdimensioner	610 mm × 280 mm × 380 mm
Vikt	3.9 kg
max. total vikt	8.7 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 3



AMA länkmodul
Artikelnummer 40273



Golvfäste till AMA
Artikelnummer 40269



Hjulsats till AMA-hjul
Artikelnummer 40268

RESERVDELAR 4



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 800295



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 800296



Plug-in glidskydd, elektriskt ledande
Artikelnummer 800344



Plug-in glidskydd, elektriskt ledande
Artikelnummer 800343

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-12
Förändringar eller fel förbehålls.