



AMA P - 40263

Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.

Produktbeskrivning

- Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.
- Moduluppbyggnad för anpassning och utökning enligt behov, tillgänglig som mobil eller stationär arbetsplattform.
- Lätt och bekväm att hantera.
- Extremt kraftig, vridstyv och korrosionsskyddad konstruktion av lättmetall.
- Basmodulen med två steg kan enkelt utökas upp till tre extra steg för mobil användning.
- Många olika tillbehör för stationär och mobil användning.
- Påbyggnadsmoduler i fyra olika höjder.
- Bekväma och säkra steg (555 x 250 mm) av räfflad aluminium.



Tips och specialfunktioner

I enlighet med standarden EN 14 183.

Produktfunktioner

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Arbetshöjd 2.6 m | Belastning max. 150 kg | Beläggning Obehandlad | Förband mellan steg och stegsidor Missing translation | Garanti 10 år |
| Material Aluminium | Modulkombination B + D | Plattformsbredd 555 mm | Plattformshöjd 0.6 m | Plattformslängd 250 mm |
| Separata moduler Modul D | Stegdjup 250 mm | Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 200 mm | Stegpinne-/stegtyp räfflad | Tillämpad standard EN 14183 |



| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| Totalt plattformsdjup | Transportdimensioner | Vikt | max. total vikt |
| 0.8 m | 630 mm × 290 mm × 590 mm | 4.4 kg | 9.2 kg |