



## RCstep SP - 40279

### Produktbeskrivning

- Plattformsstorlek cirka 600 x 300 mm.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt, stel förbindning med tryckförstuvning.
- Extra djupa steg (92 mm) för bekväm och säker användning.
- Enkelsidig.
- Säkerhetsbygel med praktisk verktygshylla.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Nytt, högkvalitativt glidskydd av 2-komponentsplast gör den lämplig även för arbeten på gallerytor.



### Tips och specialfunktioner

I enlighet med standarden EN 14 183.

### Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	4
Arbetshöjd	2.99 m
Basyta	1 m × 0,96 m
Belastning	150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium, eloxerat
Plattformsbredd	600 mm



Plattformshöjd	0.99 m
Plattforms­längd	300 mm
Stegdjup	92 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	RC-steg
Stegsidans höjd	48 mm
Tillämpad standard	EN 14183
Transportdimensioner	ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Undre, yttre bredd	0.96 m
Verkt­ygshylla	Aluminium
Vikt	9.6 kg

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-7-2

Förändringar eller fel förbehålls.