DATABLAD

RCstep SP - 40279

PRODUKTBESKRIVNING

- Trappsteg och plattform med unik ytbehandling för högsta halkskydd (R13).
- Plattformsstorlek cirka 600 x 300 mm.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt, stel förbindning med tryckförstyvning.
- Extra djupa steg (92 mm) för bekväm och säker användning.
- Enkelsidig.
- Genomtänkt design på stegsidorna ger större arbetsyta.
- Extra bred säkerhetsbygel med praktisk förvaringsskål.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade stegsidor.
- Nytt, högkvalitativt glidskydd av 2-komponentsplast gör den lämplig även för arbeten på gallerytor.



TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Uppfyller kraven i EN 14183, VNA 205/2009 samt AFS 2023:9.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal steg inkl. plattform	4
Arbetshöjd	2.99 m
Basyta	1 m × 0,96 m
Belastning	150 kg
Beläggning	Eloxerad

Egenskap	Värde
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium, eloxerat
Plattformsbredd	600 mm
Plattformshöjd	0.99 m
Plattformslängd	300 mm
Stegdjup	92 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	RC-steg
Stegsidans höjd	48 mm
Tillämpad standard	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Transportdimensioner	ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Undre, yttre bredd	0.96 m
Verktygshylla	Aluminium
Vikt	9.6 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

RESERVDELAR 3



Diagonalstag utan anslag, höger
Artikelnummer 800476



Diagonalstag utan anslag, vänster
Artikelnummer 800475



Push-on glidskydd
Artikelnummer 21012290

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-16
Förändringar eller fel förbehålls.