



Översteg, fast - 40355937

Fast eller mobil plattform för överbryggande av hinder eller som arbetsplattform med tillträde från båda sidor. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.

Produktbeskrivning

- Fast eller mobil plattform för överbryggande av hinder eller som arbetsplattform med tillträde från båda sidor. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1 000 mm.
- Steg- och plattformsbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- På förfrågan med körställ för mobil användning.
- Individuell räckeskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.
- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.



Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller



underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner

Antal steg	8
Belastning	max. 300 kg
Fri höjd, stationär	1600 mm
Garanti	10 år
Helhetslängd	4151 mm
Lutning	45 °
Maximal belastning per nivå	150 kg
Plattforms­längd	600 mm
Stegbredd	600 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-30
Förändringar eller fel förbehålls.