



Seventec L - 40378

De djupa stegen och 7-punktsförbindelsen mellan steg och stegsida skapar hög komfort, säker arbetsställning och extremt hög stabilitet.

Produktbeskrivning

- De djupa stegen och 7-punktsförbindelsen mellan steg och stegsida skapar hög komfort, säker arbetsställning och extremt hög stabilitet.
- Greppvänliga och släta stegyttersidor.
- 85 mm djupa steg med halsäker räffling gör att man står stabilt.
- Yttre bredd: 400 mm.
- Lätt och bekväm att bära.
- Patenterad 7-punkts förbindelse mellan trappsteg och stegsida med hylla i mitten.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Innerbredd: 360 mm.



Tips och specialfunktioner

Artikelnr 40384: i enlighet med SS EN 131-1, med stegfot.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg	8
Arbetshöjd	3.05 m
Belastning	max. 150 kg



Beläggning	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	85 mm
Steglängd	2.08 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	218 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	87 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	2.090 mm × 400 mm × 90 mm
Vikt	5.8 kg
certification-mark-pf	TÜV-SÜD

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-3-30

Förändringar eller fel förbehålls.