



Seventec L - 40382

De djupa stegen och 7-punktsförbindelsen mellan steg och stegsida skapar hög komfort, säker arbetsställning och extremt hög stabilitet.

Produktbeskrivning

- De djupa stegen och 7-punktsförbindelsen mellan steg och stegsida skapar hög komfort, säker arbetsställning och extremt hög stabilitet.
- Greppvänliga och släta stegyttersidor.
- 85 mm djupa steg med halsäker räffling gör att man står stabilt.
- Yttre bredd: 400 mm.
- Lätt och bekväm att bära.
- Patenterad 7-punkts förbindelse mellan trappsteg och stegsida med hylla i mitten.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Innerbredd: 360 mm.



Tips och specialfunktioner

Artikelnr 40384: i enlighet med SS EN 131-1, med stegfot.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg	Arbetshöjd	Belastning	Beläggning	Förband mellan steg och stegsidor
12	3.9 m	max. 150 kg	Obehandlad	Nitad



Garanti 10 år	Material Aluminium	Stegdjup 85 mm	Steglängd 2.99 m	Stegpinne-/ stegavstånd vertikalt 218 mm
Stegpinne-/stegtyp räfflad	Stegsidans höjd 87 mm	Tillämpad standard EN 131 professional	Transportdimensioner 3.010 mm × 400 mm × 90 mm	Vikt 8.5 kg
certification-mark-pf TÜV-SÜD				