



Takstegar - 40396

Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.

Produktbeskrivning

- Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.
- Halksäkra fyrkantiga stegpinnar med 2 olika stegytor.
- 80 mm säkerhetsavstånd mellan stegpinne och tak.
- Enkelt att kombinera olika längder för anpassning till taklängden.
- Stegpinnen sitter asymmetriskt på stegsidan.
- Belastning max. 150 kg.
- Yttre bredd: 340 mm.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Stegpinnar av strängpressad aluminium för maximal säkerhet.



Tips och specialfunktioner

Förbindelseöglor följer seriemässigt med varje takstege.

Produktfunktioner

| | |
|------------------|-------------|
| Antal stegpinnar | 10 |
| Belastning | max. 150 kg |



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Beläggning | Obehandlad |
| Färg | Obehandlat aluminium |
| Förband mellan steg och stegsidor | Flänsad |
| Garanti | 10 år |
| Material | Aluminium |
| Stegbredd | 340 mm |
| Stegdjup | 30 mm |
| Steglängd | 2.8 m |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 280 mm |
| Stegpinne-/stegtyp | räfflad |
| Stegsidans höjd | 110 mm |
| Transportdimensioner | 2.800 mm × 340 mm × 110 mm |
| Vikt | 4.8 kg |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-17

Förändringar eller fel förbehålls.