



## Takstegar - 40397

Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.

### Produktbeskrivning

- Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.
- Halksäkra fyrkantiga stegpinnar med 2 olika stegytor.
- 80 mm säkerhetsavstånd mellan stegpinne och tak.
- Enkelt att kombinera olika längder för anpassning till taklängden.
- Stegpinnen sitter asymmetriskt på stegsidan.
- Belastning max. 150 kg.
- Yttre bredd: 340 mm.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Stegpinnar av strängpressad aluminium för maximal säkerhet.



### Tips och specialfunktioner

Förbindelseöglor följer seriemässigt med varje takstege.

### Produktfunktioner

Antal stegpinnar	7
Belastning	max. 150 kg



Beläggning	pulverlackerad
Färg	Kopparbrun
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegbredd	340 mm
Stegdjup	30 mm
Steglängd	2 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	280 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	110 mm
Transportdimensioner	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
Vikt	3.2 kg

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-16

Förändringar eller fel förbehålls.