



EFAmix S - 40433

Specialstegen för alla arbeten i elektrisk miljö.

Produktbeskrivning

- Specialstegen för alla arbeten i elektrisk miljö.
- Anpassad för elektriska arbeten tack vare stegsidor av glasfiberarmerad polyester.
- Uppfyller högspänningsprovning för stegar av isolerande material enligt SS-EN 61478.
- 80 mm djupa lättmetallsteg med halksäker räffling.
- Säkerhetsplattform (250 mm x 250 mm).
- Säker förvaring av tillbehör och verktyg i förvaringshylla av plast.
- Endast 88 mm djup i hopfällt tillstånd.
- Steg av strängpressad aluminiumprofil.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	5
Arbets höjd	3.15 m
Basyta	1,07 m × 0,57 m
Belastning	max. 150 kg
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium/plast



Plattformsbredd	250 mm
Plattformshöjd	1.14 m
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	1.9 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	230 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	50 mm
Stegsidans höjd	50 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	50mm / 50mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	1.890 mm × ca. 570 mm × 100 mm
Undre, yttre bredd	0.57 m
Verktvshylla	Plast
Vikt	8 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.