DATABLAD

EFAmix S - 40434

Specialstegen för alla arbeten i elektrisk miljö.



PRODUKTBESKRIVNING

- Specialstegen för alla arbeten i elektrisk miljö.
- Anpassad för elektriska arbeten tack vare stegsidor av glasfiberarmerad polyester.
- Uppfyller högspänningsprovning för stegar av isolerande material enligt SS-EN 61478.
- 80 mm djupa lättmetallsteg med halksäker räffling.
- Säkerhetsplattform (250 mm x 250 mm).
- Säker förvaring av tillbehör och verktyg i förvaringshylla av plast.
- Endast 88 mm djup i hopfällt tillstånd.
- Steg av strängpressad aluminiumprofil.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal steg inkl. plattform	6
Arbetshöjd	3.35 m
Basyta	1,24 m × 0,6 m
Belastning	max. 150 kg
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år

Egenskap	Värde
Material	Aluminium/plast
Plattformsbredd	250 mm
Plattformshöjd	1.37 m
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.15 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	230 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	50 mm
Stegsidans höjd	50 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	50mm / 50mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	2.140 mm × ca. 600 mm × 100 mm
Undre, yttre bredd	0.6 m
Verktygshylla	Plast
Vikt	9 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 6



Markspetsar
Artikelnummer 40939



Spännrem
Artikelnummer 40960



Steghållare, låsbar.
Artikelnummer 40998



Stegsideförlängning
Artikelnummer 40922



Upphängningskrokar
Artikelnummer 40115



Verktygsväska
Artikelnummer 40300

RESERVDELAR 3



Dekal med användaranvisningar
Artikelnummer 800608



Push-on glidskydd
Artikelnummer 800378



Verktygshylla
Artikelnummer 800434

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-13
Förändringar eller fel förbehålls.