



## EFAmix S - 40435

Specialstegen för alla arbeten i elektrisk miljö.

### Produktbeskrivning

- Specialstegen för alla arbeten i elektrisk miljö.
- Anpassad för elektriska arbeten tack vare stegsidor av glasfiberarmerad polyester.
- Uppfyller högspänningsprovning för stegar av isolerande material enligt SS-EN 61478.
- 80 mm djupa lättmetallsteg med halksäker räffling.
- Säkerhetsplattform (250 mm x 250 mm).
- Säker förvaring av tillbehör och verktyg i förvaringshylla av plast.
- Endast 88 mm djup i hopfällt tillstånd.
- Steg av strängpressad aluminiumprofil.



### Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	7
Arbets höjd	3.6 m
Basyta	1,4 m x 0,62 m
Belastning	max. 150 kg
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium/plast



Plattformsbredd	250 mm
Plattformshöjd	1.6 m
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.4 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	230 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	50 mm
Stegsidans höjd	50 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	50mm / 50mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm
Undre, yttre bredd	0.62 m
Verktgshylla	Plast
Vikt	10 kg

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.