



Skyline 3E - 40447

När du måste högt upp: Optimala transportmått gör stegen lätt att transportera samtidigt som den bekväma höjdjusteringen möjliggör en arbetshöjd upp till 14,70 m.

Produktbeskrivning

- När du måste högt upp: Optimala transportmått gör stegen lätt att transportera samtidigt som den bekväma höjdjusteringen möjliggör en arbetshöjd upp till 14,70 m.
- Hjul med slitstark yta som skonar underlaget.
- Separat höjdjustering av mitt- och överstege med rep.
- Höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Stegen med artikelnummer 40448 är utrustad med två stöd av lättmetall för enkel uppställning och stabilisering. (Får inte användas fristående!)
- Låses säkert med automatiska hakar.
- Förbättrat plastutförande.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Antal stegpinnar | 18 |
| Antal stegpinnar | 3 × 18 |
| Arbets höjd | 13.1 m |
| Belastning | max. 150 kg |
| Beläggning | Obehandlad |
| Bredd stegfot | 1.2 m |
| Certifiering | TÜV-SÜD |
| Förband mellan steg och stegsidor | Flänsad |
| Garanti | 10 år |
| Hjul | Gummi |
| Material | Aluminium |
| Stegdjup | 30 mm |
| Steglängd, nedsänkt | 5.25 m |
| Steglängd, upphissad | 12.55 m |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 270 mm |
| Stegpinne-/stegtyp | räfflad |
| Stegsidans höjd | 86 mm |
| Stegsidans höjd | 98 mm |
| Stegsidans höjd | 86mm / 98mm |
| Tillämpad standard | EN 131 professional |
| Transportdimensioner | 5.260 mm × 565 mm × 228 mm |
| Vikt | 53 kg |



Yttre bredd till understege

560 mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.