



Skyline 3E - 40447

När du måste högt upp: Optimala transportmått gör stegen lätt att transportera samtidigt som den bekväma höjdjusteringen möjliggör en arbetshöjd upp till 14,70 m.

Produktbeskrivning

- När du måste högt upp: Optimala transportmått gör stegen lätt att transportera samtidigt som den bekväma höjdjusteringen möjliggör en arbetshöjd upp till 14,70 m.
- Hjul med slitstark yta som skonar underlaget.
- Separat höjdjustering av mitt- och överstege med rep.
- Höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Stegen med beställningsnr 40448 är utrustad med två lättmetallstöd för bekväm uppställning och stöttning. (Kan inte användas fristående!)
- Låses säkert med automatiska hakar.
- Förbättrat plastutförande.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner



Antal stegpinnar	18
Antal stegpinnar	3 × 18
Arbets höjd	13.1 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Bredd stegfot	1.2 m
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Hjul	Gummi
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Steglängd, nedsänkt	5.25 m
Steglängd, upphissad	12.55 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	270 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	86 mm
Stegsidans höjd	98 mm
Stegsidans höjd	86mm / 98mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	5.260 mm × 565 mm × 228 mm
Vikt	53 kg



Yttre bredd till understege

560 mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-30

Förändringar eller fel förbehålls.