



## Skyline 3E - 40448

När du måste högt upp: Optimala transportmått gör stegen lätt att transportera samtidigt som den bekväma höjdjusteringen möjliggör en arbetshöjd upp till 14,70 m.

### Produktbeskrivning

- När du måste högt upp: Optimala transportmått gör stegen lätt att transportera samtidigt som den bekväma höjdjusteringen möjliggör en arbetshöjd upp till 14,70 m.
- Hjul med slitstark yta som skonar underlaget.
- Separat höjdjustering av mitt- och överstege med rep.
- Höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Stegen med artikelnummer 40448 är utrustad med två stöd av lättmetall för enkel uppställning och stabilisering. (Får inte användas fristående!)
- Låses säkert med automatiska hakar.
- Förbättrat plastutförande.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.



### Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner



Antal stegpinnar	20
Antal stegpinnar	3 × 20
Arbets höjd	14.7 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Hjul	Gummi
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Steglängd, nedsänkt	5.8 m
Steglängd, upphissad	14.2 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	270 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	98 mm
Stegsidans höjd	98 mm
Stegsidans höjd	98mm / 98mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	5.820 mm × 718 mm × 242 mm
Vikt	68 kg
Yttre bredd till understege	590 mm



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.