



Everest Plus 2E - 40467

Stå säkert högst upp. Skjutstegen med 80 mm djupa steg istället för ribbor i den övre delen.

Produktbeskrivning

- Står säkert högst upp. Skjutstegen med trappsteg istället för ribbor i den övre delen.
- Särskilt lätt tack vare kombinationen av trappstegar och pinnstegar (hybridkonstruktion).
- Väggskonande justering tack vare styrhjul av plast på den övre stegen.
- Justerbar i höjddled i steg om 280 mm.
- Överstegen är försedd med löphjul av plast.
- Säker låsning genom hakar med lås.
- Stegens bredd: 420 mm.
- Stegsidor och styrbeslag av strängpressad aluminiumprofil för högsta säkerhet.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

| | |
|------------------|-------------|
| Antal stegpinnar | 8 |
| Antal stegpinnar | 2 × 8 |
| Arbets höjd | 4,9 m |
| Belastning | max. 150 kg |



| | |
|-----------------------------------|--|
| Beläggning | Obehandlad |
| Bredd stegfot | 0.9 m |
| Certifiering | TÜV-SÜD |
| Förband mellan steg och stegsidor | Flänsad |
| Garanti | 10 år |
| Hjul | Gummi |
| Material | Aluminium |
| Steglängd, nedsänkt | 2.52 m |
| Steglängd, upphissad | 4.2 m |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 265 mm |
| Stegsidans höjd | 73 mm |
| Tillämpad standard | EN 131 professional |
| Transportdimensioner | ca. 2.520 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm |
| Vikt | 11.5 kg |
| Yttre bredd till understege | 420 mm |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-13

Förändringar eller fel förbehålls.