




## K 470 - batterilåda - 40582

Brandsäker batterilåda i aluminium som är godkänd för säker transport och förvaring av skadade eller defekta litiumbatterier.

### Produktbeskrivning

- Maximalt brandskydd och enkel användning tack vare brandsäker inredning i ett stycke, vilket förhindrar felaktig användning.
- Testad förpackning för farligt gods för litiumjonbatterier UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Aluminiumlåda certifierad för säker transport och hantering av litiumbatterier med hög energi.
- Batterierna har klarat ett verkligt brandtest med en nominell energikapacitet på cirka 814 Wh. Temperaturen på behållarens yta förblir under 100 °C. På grund av ett stort antal påverkande faktorer, såsom cellkemi och konstruktion, ber vi dig kontakta ZARGES för ytterligare information.
- Isolerande fyllnadsmaterial som är brandsäkert, icke-ledande och dammfritt.
- Håller ytemperaturen under 100 °C utan att lågor eller splitter tränger ut.
- Användbart innermått: tre fack med 500 x 150 x 180 mm
- Slagtålig konstruktion i specialanpassad aluminium.
- Med eldfast stoppnings- och absorptionsmaterial av texturerade glasfibrer.
- Godkänd för batterier med 814 Wh.
- FN-certifierad förpackning för transport av farligt





gods.

- Säker även för långtidsförvaring av defekta litiumbatterier.
- Uppfyller även SV 376 specialkrav.
- Följ bruksanvisningen.
- Producerad i Tyskland.

## Tips och specialfunktioner

Retur är ej möjlig för produkter med GGV-godkännande.

## Produktfunktioner

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Antal handtag              | 2                     |
| Effektiv storlek per fack  | 500mm × 150mm × 180mm |
| Förslutningar              | Comfortförslutningar  |
| Förstärkta hörn            | Missing translation   |
| Handtag                    | Fjädrande             |
| Inbyggda hjul              | Missing translation   |
| Kantförstärkningar runt om | Missing translation   |
| Material                   | Aluminium             |
| Stapelhörn                 | Missing translation   |
| Stapelhörnens färg         | Obehandlat aluminium  |
| Stapelhörnens material     | Aluminium             |
| Tätning                    | Locktätning av skum   |
| Vikt                       | 11.5 kg               |
| Volym                      | 67 l                  |



Yttermått max. L x B x H

600 mm x 600 mm x 250 mm

max. tillåten bruttovikt för farligt gods

65 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-9

Förändringar eller fel förbehålls.