



# Säkerhetstakhake i överensstämmelse med DIN EN 517 - 40969

## Produktbeskrivning

- För förankring behövs minst två säkerhetstakhakar, placerade som förskrivet. För stegar som är upp till 4,2 m långa krävs två bärande säkerhetstakhakar.
- För varje ytterligare stegdel med en längd på 2,00 m resp. 2,80 m krävs en extra hake. För stegar med en längd på 4,20 m krävs två extra hakar.



## Tips och specialfunktioner

Bärande säkerhetstakhakar ska placeras mitt på takreglarna. Minsta takregeluppsättning: 60 x 80 mm.

## Produktfunktioner

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Färg                 | Förzinkat stål          |
| Garanti              | Missing translation     |
| Material             | Förzinkat stål          |
| Transportdimensioner | 450 mm × 210 mm × 30 mm |
| Utförande            | för pann- och falstegel |
| Vikt                 | 1.2 kg                  |



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-9

Förändringar eller fel förbehålls.