



Comfortstep L - 41012

Stegen med maximal arbetskomfort är även visuellt tilltalande.

Produktbeskrivning

- Stegen med maximal arbetskomfort är även visuellt tilltalande.
- Djupa steg med stoppad stegframkant för bekväm arbetsställning.
- Anliggningsprofil upptill ger bättre stöd.
- Även tillgänglig som hyllstege.
- 80 mm djupa trappsteg med mjuka framkanter.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Yttre bredd: 380 mm.
- Stegändar med ändskydd.
- Skruvförband mellan steg och stegsidor.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Tilltalande utseende – passar utmärkt för kontor, butiker och lagerutrymmen.



Tips och specialfunktioner

Maximal komfort med vadderade steg.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

| | |
|------------|-------------|
| Antal steg | 6 |
| Arbetshöjd | 2.75 m |
| Belastning | max. 150 kg |



| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Beläggning | Eloxerad |
| Certifiering | TÜV-SÜD |
| Förband mellan steg och stegsidor | Missing translation |
| Garanti | 10 år |
| Material | Aluminium |
| Stegdjup | 80 mm |
| Steglängd | 1.87 m |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 250 mm |
| Stegpinne-/stegtyp | klädd stegframkant |
| Stegsidans höjd | 48 mm |
| Tillämpad standard | EN 131 professional |
| Transportdimensioner | 1.870 mm × 382 mm × 90 mm |
| Vikt | 4.4 kg |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-14

Förändringar eller fel förbehålls.