



## Comfortstep L - 41014

Stegen med maximal arbetskomfort är även visuellt tilltalande.

### Produktbeskrivning

- Stegen med maximal arbetskomfort är även visuellt tilltalande.
- Djupa steg med stoppad stegframkant för bekväm arbetsställning.
- Anligningsprofil upptill ger bättre stöd.
- Även tillgänglig som hyllstege.
- 80 mm djupa trappsteg med mjuka framkanter.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Yttre bredd: 380 mm.
- Stegändar med ändskydd.
- Skruvförband mellan steg och stegsidor.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Tilltalande utseende – passar utmärkt för kontor, butiker och lagerutrymmen.



### Tips och specialfunktioner

Maximal komfort med vadderade steg.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Antal steg	8
Arbetshöjd	3.25 m
Belastning	max. 150 kg



Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.4 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	klädd stegframkant
Stegsidans höjd	48 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	2.410 mm × 382 mm × 90 mm
Vikt	5.7 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-4-14

Förändringar eller fel förbehålls.