



XLstep S - 41089

Låg vikt och optimalt förhållande mellan pris och prestanda utan att göra avkall på komfort och utrustning.

Produktbeskrivning

- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- 80 mm breda trappsteg som gör att du orkar stå längre.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform 2	Arbetshöjd 2.5 m	Basyta 0,57 m x 0,46 m	Belastning max. 150 kg	Beläggning Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor Nitad	Garanti 10 år	Material Aluminium	Plattformsbredd 300 mm	Plattformshöjd 0.49 m
Plattformslängd 250 mm	Stegdjup 80 mm	Steglängd 1.29 m	Steglås Fast stag	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 250 mm
Stegpinne-/stegtyp räfflad	Stegsidans höjd 42 mm	Stegsidans höjd 42 mm	Stegsidans höjd steg-/stöddel 42mm / 42mm	Tillämpad standard EN 131 professional
Transportdimensioner ca. 1.290 mm x 460 mm x 115 mm	Undre, yttre bredd 0.46 m	Verktvghylla Aluminium	Vikt 5.5 kg	lodrät höjd 1.16 m

