DATABLAD

XLstep S - 41090

Kan bäras från båda sidor, lätt att transportera, tålig i användning: perfekt för frekventa flyttningar.

PRODUKTBESKRIVNING



- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade stegsidor.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- Bekväm upp- och nedstigning på stabila trappsteg med en djup på 80 mm.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Robust konstruktion för daglig användning: Plattform och profiler av strängpressad aluminium.



TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal steg inkl. plattform	3
Arbetshöjd	2.75 m
Basyta	0,75 m × 0,5 m

Egenskap	Värde
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	300 mm
Plattformshöjd	0.74 m
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	1.56 m
Steglås	Fast stag
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	42 mm
Stegsidans höjd	42 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	42mm / 42mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 1.560 mm × ca. 500 mm × ca. 155 mm
Undre, yttre bredd	0.5 m

Egenskap	Värde
Verktygshylla	Aluminium
Vikt	6 kg
lodrät höjd	1.42 m

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 6




Glidskydd som inte färgar av sig
Artikelnummer 40309



Spännrem
Artikelnummer 40960



Steghållare, låsbar.
Artikelnummer 40998



Svängfot med gummi 100 x 55 mm
Artikelnummer 40997



Säkerhetskedja
Artikelnummer 40252



Verktygsväska
Artikelnummer 40300

RESERVDELAR 4



Dekal med användaranvisningar
Artikelnummer 800608



Push-on glidskydd
Artikelnummer 824424



Stegavslutning
Artikelnummer 824123



Stegavslutning
Artikelnummer 824124

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-8
Förändringar eller fel förbehålls.