



XLstep S - 41090

Låg vikt och optimalt förhållande mellan pris och prestanda utan att göra avkall på komfort och utrustning.

Produktbeskrivning

- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- 80 mm breda trappsteg som gör att du orkar stå längre.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.

Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform 3	Arbetshöjd 2.75 m	Basyta 0,74 m × 0,49 m	Belastning max. 150 kg	Beläggning Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor Nitad	Garanti 10 år	Material Aluminium	Plattformsbredd 300 mm	Plattformshöjd 0.74 m
Plattformslängd 250 mm	Stegdjup 80 mm	Steglängd 1.56 m	Steglås Fast stag	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 250 mm
Stegpinne-/stegtyp räfflad	Stegsidans höjd 42 mm	Stegsidans höjd 42 mm	Stegsidans höjd steg-/stöddel 42mm / 42mm	Tillämpad standard EN 131 professional
Transportdimensioner ca. 1.560 mm × ca. 490 mm × 115 mm	Undre, yttre bredd 0.49 m	Verktvghylla Aluminium	Vikt 6 kg	lodrät höjd 1.41 m

