



XLstep S - 41090

Låg vikt och optimalt förhållande mellan pris och prestanda utan att göra avkall på komfort och utrustning.

Produktbeskrivning

- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- 80 mm breda trappsteg som gör att du orkar stå längre.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	3
Arbets höjd	2,75 m
Basyta	0,74 m × 0,49 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	300 mm



Plattformshöjd	0.74 m
Plattforms­längd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	1.56 m
Steglås	Fast stag
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	42 mm
Stegsidans höjd	42 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	42mm / 42mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 1.560 mm × ca. 490 mm × 115 mm
Undre, yttre bredd	0.49 m
Verkt­yghylla	Aluminium
Vikt	6 kg
certification-mark-pf	TÜV-SÜD
lodrät höjd	1.41 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-2

Förändringar eller fel förbehålls.