



XLstep S - 41091

Låg vikt och optimalt förhållande mellan pris och prestanda utan att göra avkall på komfort och utrustning.

Produktbeskrivning

- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- 80 mm djupa steg.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



Produktfunktioner

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Antal steg inkl. plattform | 4 |
| Arbetshöjd | 3 m |
| Basyta | 0,92 m × 0,53 m |
| Belastning | max. 150 kg |
| Beläggning | Eloxerad |
| Certifiering | TÜV-SÜD |
| Förband mellan steg och stegsidor | Nitad |
| Garanti | 10 år |



| | |
|----------------------------------|--|
| Material | Aluminium |
| Plattformsbredd | 300 mm |
| Plattformshöjd | 0.99 m |
| Plattformslängd | 250 mm |
| Stegdjup | 80 mm |
| Steglängd | 1.83 m |
| Steglås | Fast stag |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 250 mm |
| Stegpinne-/stegtyp | räfflad |
| Stegsidans höjd | 42 mm |
| Stegsidans höjd | 42 mm |
| Stegsidans höjd steg-/stöddel | 42mm / 42mm |
| Tillämpad standard | EN 131 professional |
| Transportdimensioner | ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm |
| Undre, yttre bredd | 0.53 m |
| Verktygshylla | Aluminium |
| Vikt | 6.9 kg |
| lodrät höjd | 1.67 m |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-2

Förändringar eller fel förbehålls.