



# XLstep S - 41092

Låg vikt och optimalt förhållande mellan pris och prestanda utan att göra avkall på komfort och utrustning.

## Produktbeskrivning

- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- 80 mm breda trappsteg som gör att du orkar stå längre.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.

## Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



## Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform <b>5</b>	Arbetshöjd <b>3.25 m</b>	Basyta <b>1,09 m × 0,55 m</b>	Belastning <b>max. 150 kg</b>	Beläggning <b>Eloxerad</b>
Förband mellan steg och stegsidor <b>Nitad</b>	Garanti <b>10 år</b>	Material <b>Aluminium</b>	Plattformsbredd <b>300 mm</b>	Plattformshöjd <b>1.24 m</b>
Plattformslängd <b>250 mm</b>	Stegdjup <b>80 mm</b>	Steglängd <b>2.1 m</b>	Steglås <b>Fast stag</b>	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt <b>250 mm</b>
Stegpinne-/stegtyp <b>räfflad</b>	Stegsidans höjd <b>42 mm</b>	Stegsidans höjd <b>42 mm</b>	Stegsidans höjd steg-/stöddel <b>42mm / 42mm</b>	Tillämpad standard <b>EN 131 professional</b>
Transportdimensioner <b>ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × 115 mm</b>	Undre, yttre bredd <b>0.55 m</b>	Verktøyghylla <b>Aluminium</b>	lodrät höjd <b>1.91 m</b>	

